

Коммерческое предложение от 31.05.2025

Наименование товара: Посудомоечная машина Пищевые Технологии МП-500Ф

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/frontalnye-posudomoechnye-mashiny/posudomoechnaya_mashina_pishchevye_tehnologii_mp_500f



Описание

Посудомоечная машина **Пищевые Технологии МП-500Ф** предназначена для мытья в кассетах различной столовой посуды с применением жидких моющих и ополаскивающих средств на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена фронтальной камерой с моечной ванной, бойлером, электронасосом, насосом-дозатором ополаскивающего средства, верхними и нижними моечными рукавами, откидной дверью с горизонтальной ручкой и кнопочной панелью управления. Контактующие с водой компоненты и облицовка выполнены из высококачественной нержавеющей стали.

В комплект поставки входят кассета для тарелок, кассета для стаканов и чашек, заливной шланг, заводская упаковка и инструкция по эксплуатации.

Особенности:

- Программы мойки:
 - Короткая
 - Длинная
- Ручная подача моющего средства

- Автоматическая подача ополаскивающего средства
- Нагрев воды в бойлере и ванне с помощью трубчатых электронагревателей (ТЭНов)
- Наполнение ванны водой и контроль уровня с помощью воздушной камеры в боковой стенке, прессостата и электромагнитного клапана
- Контроль и поддержание температуры воды в ванне и бойлере с помощью капиллярного термостата и термодатчиков
- Раздельные системы циркуляции воды для горячего и холодного водоснабжения
- Светодиодные индикаторы питания, нагрева бойлера, нагрева ванны и процесса мойки
- Легкосъемные моечные рукава для удобства технического обслуживания
- Блокировка двери с помощью защелки
- Регулируемые по высоте опоры для компенсации неровностей пола
- Простота управления
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Условия эксплуатации:
 - Диапазон температуры окружающей среды: от 15 до 40 °C
 - Максимальная относительная влажность при 25 °C: 80%
 - Диапазон температуры водоснабжения:
 - Холодное: от 5 до 35 °C
 - Горячее: от 50 до 60 °C
 - Максимально допустимое давление водоснабжения: 600 кПа
 - Диапазон жесткости воды: от 3,5 до 9°F
- Температура среды:
 - При мойке моющим раствором: 60 °C
 - Для ополаскивания на выходе из форсунок: 85 °C
- Номинальная потребляемая мощность:
 - ТЭН бойлера: 3 кВт
 - ТЭН ванны: 2,5 кВт
 - Электродвигатель насоса: 0,5 кВт
 - Дозатор ополаскивающего средства: 0,004 кВт
- Кратность запуска: 6
- Продолжительность программ:
 - Короткая: 120 сек.
 - Длинная: 180 сек.
- Максимальный расход:
 - Вода на ополаскивание за 1 цикл при давлении в водопроводе 0,3 МПа: 2 л
 - Ополаскивающее средство: 2,5 мл
- Объем:
 - Бойлер: 5,6 л
 - Ванна: 20 л
- Количество предметов в кассете при единовременной загрузке:
 - Тарелки: 18

- Стаканы: 36
- Столовые приборы: 140
- Диаметр резьбы заливного шланга (G): 3/4"
- Максимальный диаметр тарелок в кассете:
 - 2 ряда: 250 мм
 - 1 ряд: 280 мм
- Глубина с открытой дверью: 955 мм

Характеристики

Производительность по тарелкам	500 шт./ч
Цикл мойки	120/180 сек.
Размер кассеты	500х500 мм
Максимальный диаметр тарелок	280 мм
Напряжение	220 В
Мощность	6 кВт
Подключение	к горячей воде, к холодной воде
Дозатор ополаскивающего средства	Да
Ширина	590 мм
Глубина	675 мм
Высота	870 мм
Вес (без упаковки)	57 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.