

Описание товара Стол холодильный Turbo air

KWR15-2-P-750



Описание

Холодильный стол **Turbo air KWR15-2-P-750** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов, теста и ингредиентов для приготовления пиццы в пекарнях, кондитерских, на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена рабочей поверхностью и 20 регулируемыми направляющими под пекарские листы 600x400 мм. Корпус выполнен из нержавеющей стали (гальванизированная сталь на оборотной стороне и внизу), пол - из нержавеющей стали с алюминиевыми вставками по бокам и сзади, дверные петли и направляющие под листы - из высококачественной нержавеющей стали, уплотнение - из ABS-пластика.

Пекарские листы в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.

Особенности:

- Автоматическое размораживание
- Электронное управление
- Подогрев корпуса без электричества: тепло от компрессора для подогрева частей корпуса в местах соприкосновения с дверьми
- Запатентованная система сбора и испарения конденсата продлевает срок службы оборудования, исключая возможность протечки
- Запатентованный энергосберегающий контроллер (ESFC): остановка мотора вентилятора, если его работа приводит к негативным последствиям
- Эффективная система охлаждения (CFC Free): мощный испаритель и конденсатор
- Высокотехнологичная система мониторинга: на цифровом контроллере меняются и отображаются текущая температура и параметры холодильного оборудования
- Автоматическая система включения и выключения вентилятора испарителя: предотвращается

- попадание горячего и влажного воздуха в холодильную камеру
- Магнитные уплотнители
 - Облегченная конструкция: увеличение срока службы дверей, уменьшение износа петель и плавное открытие
 - Пожаробезопасные стенки
 - С целью уменьшения риска получения травм острые углы оборудования сглажены

Дополнительные характеристики:

- Тип охлаждения: динамический
- Тип хладагента: R-134A / R-404A
- Климатический класс: T(5) +45 °C
- Толщина стенок: 60 мм

Опции (заказываются отдельно):

- 4 колеса, фронтальные со стопорами

Характеристики

Расположение агрегата	сбоку
Температурный режим	от 0 до 8 °C
Объем	425 л
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Количество дверей	2
Столешница	с бортом
Напряжение	220 В
Мощность	0.245 кВт
Ширина	1500 мм
Глубина	760 мм
Высота	850 мм
Вес (без упаковки)	100 кг
Страна производства	Ю. Корея

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.