

Описание товара Шкаф холодильный Премьер ШСУП1ТУ-0,75 С, эл-мех. замок



Описание

Холодильный шкаф **Премьер ШСУП1ТУ-0,75 С** предназначен для демонстрации, охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов и напитков на предприятиях общественного питания и торговли. Модель оснащена электромеханическим замком, стеклянной распашной дверью и 4 регулируемыми полками. Двери выполнены из энергосберегающего стеклопакета.

Особенности:

- Динамическое охлаждение воздухоохладителем
- Автоматическое выпаривание конденсата
- Компрессор Secor
- Электронный контроллер CAREL
- Автоматическая оттайка
- Вертикальное внутреннее освещение
- Хладагент: R404A

Дополнительные характеристики:

- Размеры полок: 715x615 мм
- Шаг регулирования полок: 20 мм
- Максимальная нагрузка на полку: 40 кг
- Холодопроизводительность: 0,835 кВт
- Расход электроэнергии: 7,8 кВтч / сут.
- Вес хладагента: 660 гр
- Занимаемая площадь пола: 0,64 м²

- Объем в упаковке: 1,34 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Изготовление шкафа с возможностью перенавески двери
- Установка терморегулирующего вентиля (ТРВ)
- Ценники на каждую полку
- Канопе с подсветкой
- Ультратонкие LED светильники повышенной яркости, IP65
- Контроллер ELIWELL, DANFOSS
- Дополнительный термостат с LED дисплеем
- Энергосберегающие вентиляторы EBM
- Система мониторинга
- Индивидуальное цветовое исполнение
- Усиленная сплошная металлическая полка
- Брендирование канопе, дверей, боковых панелей

Характеристики

Температурный режим	от -6 до 6 °С
Объем	750 л
Охлаждение	динамическое
Холодильный агрегат	встроенный
Среднетемпературный	Да
Исполнение двери	прозрачная
Канопе	Да
Напряжение	220 В
Ширина	815 мм
Глубина	780 мм
Высота	1940 мм
Ширина (в упаковке)	845 мм
Глубина (в упаковке)	800 мм
Высота (в упаковке)	1980 мм
Вес (без упаковки)	150 кг
Страна производства	Россия

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.