

## Коммерческое предложение от 10.06.2025

Наименование товара: Насос повышения давления Wilo PB-400 EA

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/nasos-povysheniya-davleniya-wilo-pb-400-ea>



### Описание

Насос повышения давления Wilo PB-400 EA - насос легко монтируется при помощи шпилек. Низкий уровень шума. Встроенная тепловая защита и встроенная защита от сухого хода. Условный проход Rp1 Степень защиты IPX2/IPX4 Включение насоса при Q 0,12 м<sup>3</sup>/ч Класс изоляции мотора E/B Доп. колебания напряжения  $\pm 10\%$  Температура окр. среды не более 40°C от +2°C до +60°C (спец. исп. 90°C) Температура жидкости Макс. рабочее давление 4 бар Напряжение 1~220 В, 50 Гц Перекачиваемая среда - Чистая вода.

### **Особенности Wilo PB-400 EA:**

- Автоматическое вкл./выкл. насоса при начале/окончании водоразбора (встроенный датчик протока)
- Не требует установки мембранного бака и реле давления
- Насос легко монтируется при помощи шпилек
- Низкий уровень шума
- Три положения переключателя управления: ручное/авто/выкл.
- Встроенная тепловая защита мотора

- Высокая коррозионная стойкость благодаря специальному покрытию
- Насос обеспечивает стабильный постоянный напор воды

## **Характеристики**

|                                             |                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Вес, кг                                     | 8 кг                                                                       |
| Тип насоса                                  | повысительный                                                              |
| Страна производителя                        | Германия                                                                   |
| Макс. производительность, л/мин             | 75                                                                         |
| Высота напора                               | 20 м                                                                       |
| Максимальный напор                          | 20 м                                                                       |
| Установка насоса                            | горизонтальная                                                             |
| Страна сборки                               | Германия                                                                   |
| Потребляемая мощность                       | 550 Вт                                                                     |
| Номинальная мощность                        | 400 Вт                                                                     |
| Пропускная способность, куб. м/час          | 4.5                                                                        |
| Повышение давления                          | да (основная функция)                                                      |
| Электропитание                              | 220-240/1/50                                                               |
| Класс защиты                                | IP54                                                                       |
| Макс. рабочее давление                      | 4 атм                                                                      |
| Качество воды                               | чистая                                                                     |
| Допустимая температура жидкости, °C         | 2 — 80                                                                     |
| Уровень шума, дБ                            | 60                                                                         |
| Материал корпуса                            | Чугун                                                                      |
| Дополнительная информация                   | ручное и автоматическое управление, для холодного и горячего водоснабжения |
| Механизм насоса                             | центробежный                                                               |
| Допустимая температура окружающей среды, °C | до 40                                                                      |
| Защита от перегрева                         | есть                                                                       |
| Автоматический контроль за уровнем воды     | электронный                                                                |
| Цвет                                        | зеленый                                                                    |
| Габаритный размер                           | 270 × 207 275 мм                                                           |
| Монтажная длина                             | 280 мм                                                                     |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Вес                         | 8 кг   |
| Диаметр выходного отверстия | 1"     |
| Качество воды               | Чистая |
| Монтажная длина, мм         | 280 мм |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.