

Описание товара ИБП Inelt Intelligent II 600RM



Описание

- Источник бесперебойного питания Inelt Intelligent II 600RM построен на линейно-интерактивной схеме и предназначен для защиты от нестабильности питающей электросети, а также обеспечения автономного питания оргтехники, телекоммуникационного оборудования и т.д.
- соответствующей мощности.
- ИБП предназначен для установки в стандартную девятнадцатидюймовую стойку.
- Прибор рассчитан на работу с потребителями максимальная мощность которых составляет не более 0.42 кВт (600 ВА). Источник работает в широком диапазоне входного напряжения 145-275 В (без перехода на батареи) и обеспечивает на выходе стабилизированное до 220 В напряжение (максимальные отклонения не превышают 3%).
- Форма выходного сигнала устройства — идеальная синусоида (без искажений).
- Прибор оснащен защитой от короткого замыкания, превышения допустимой нагрузки и перегрева.
- При срабатывании защиты включается звуковая сигнализация.
- Компактные размеры ИБП позволяют устанавливать его в малогабаритные настенные шкафы. ИБП Inelt Intelligent II 600RM оснащается встроенной аккумуляторной батареей имеющей возможность горячей замены (без отключения потребителей от электропитания).
- Также данный ИБП имеет возможность холодного запуска (включение в рабочий режим при отсутствии внешнего питания).
- Источник оборудован интерфейсом RS-232 и соответствующим программным обеспечением для подключения ИБП к компьютеру.
- Опционально данное устройство может оснащаться встроенной WEB/SNMP-картой для удаленного управления работой Inelt Intelligent II 600RM через локальную сеть.
- Время переключения ИБП с внешнего питания на батареи — не более 4 мс, время автономной работы при нагрузке около 100% — 10 минут.
- ИБП Inelt Intelligent II 600RM смонтирован в металлическом корпусе прямоугольной формы, габариты — 430×89×280 мм.

- На передней панели расположена светодиодная индикация режимов работы источника.
- Вес — 9.5 кг.
- Время зарядки батарей ИБП — 8 часов.
- Количество выходных разъемов — 4.
- Источник бесперебойного питания Inelt Intelligent II 600RM разрешается применять в отапливаемых, сухих помещениях при температуре воздуха от 0 до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.
- Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца.

Характеристики

Время автономной работы	10
Форма выходного сигнала	Чистый синус
Гарантия	2 года
Дисплей	Светодиодная индикация
Габариты, мм	ширина 430, высота 89, глубина 280
Байпас	Есть
Время переключения на батареи, мс	4
Выходное напряжение, В	220
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	160-276
Процент отклонения выходного напряжения, %	3
Разъёмы	RS - 232
Тип ИБП	Line-interactive
Ток заряда, А	1
Относительная влажность, %	не более 80
Количество фаз	Одна
Страна происхождения	Российская компания
Байпас	Есть

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.