

# Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Моноблок среднетемпературный Север МGM105S

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/\_mgm105s



### Описание

Среднетемпературный моноблок **Север MGM105S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием, теплообменник - из медной трубы и алюминиевых ребер.

## Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE AE4460Z
- Воздушное охлаждение испарителя и конденсатора
- Электронная панель управления
- Электрическая оттайка
- Настенная установка
- Капиллярная система расширения хладагента
- Электрический ТЭН оттайки
- Встроенные тепловой автовыключатель для защиты компрессора и вентиляторов от повышеня тока с повторным автовключением
- Система защиты от высокого и низкого давления с датчиком автоматического отключения и

#### включения

## Дополнительные характеристики:

- Температура окружающей среды: от 30 до -40 °C
- Габарит: 1
- Конденсатор:
  - Шаг ребер: 2,8 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Номинальное энергопотребление: 0,71 кВт
  - Диаметр вентилятора: 250 мм
  - Производительность: 1010 м<sup>3</sup>/час
- Воздухоохладитель:
  - Шаг ребер: 4,2 мм
  - Количество вентиляторов: 1
  - Максимальная мощность вентилятора: 0,042 кВт
  - Диаметр вентилятора: 250 мм
  - ° Производительность: 1010 м<sup>3</sup>/час
  - Дальность струи воздуха: 4 м
- Мощность оттайки: 1,1 кВт
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 3х1,5
- Максимальный ток: 7,28 А
- Доза заправки R404a: 1,1 кг
- Кабель: 3 м

Объём охлаждаемой площади зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок камеры.

## Характеристики

Страна производства

Напряжение220 ВШирина480 ммГлубина887 ммВысота795 ммВес (без упаковки)56 кгВес (с упаковкой)103 кг

Тип среднетемпературный

Россия

Температурный режим от -5 до 10 °C

 Ширина (в упаковке)
 1050 мм

 Глубина (в упаковке)
 650 мм

 Высота (в упаковке)
 1080 мм

 Тип установки
 ранцевый

 Потребляемая мощность
 0.75 кВт

Объем камеры от 4.1 до 12 м $\square$ 3

 Хладагент
 R404

 Бренд
 Север

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.