

Описание товара Канальная сплит-система Haier

AD50S2SS1FA/1U50S2SJ3FA



Описание

Сплит-система канального типа Haier AD50S2SS1FA/1U50S2SJ3FA – это сверхтонкий низконапорный кондиционер, который идеально впишется за подшивным потолком. Со стороны подачи воздуха имеется два электропривода, к которым подключается дополнительная декоративная решетка. На выбор представлено два комплекта решеток: один без дисплея, второй с встроенным ИК датчиком и дисплеем. Решетки в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Для работы данного кондиционера используется хладагент R32. Он более экономичен в использовании и на 68% безопасней для окружающей среды, чем его аналог R410A. Дренажный насос так же входит в стандартную комплектацию, что значительно расширяет возможности для монтажа.

Особенности и преимущества Haier AD50S2SS1FA/1U50S2SJ3FA:

- Режим Quiet
- Функция Авторестарт
- Тёплый запуск
- Wi-Fi управление (опция)
- Карта доступа для отелей
- Регулирование свободного напора до 30 Па
- Мощный инверторный двигатель
- Поддержание комфортного уровня влажности
- Автоматическая смена режимов обогрева/охлаждения
- Минимальный уровень шума от 25 дБ(А)
- Восстановление работы после отключения электричества
- Подогрев теплообменника до комфортной температуры перед стартом

- Включение и выключение по таймеру
- Определение ошибок или неполадок
- Защитное покрытие теплообменника Blue Fin.

Характеристики

Страна бренда	Китай
Страна сборки	Китай
Цвет	серебристый
Электропитание	220-240/1/50
Гарантийный срок	3 года
Вес	65 кг
Площадь помещения	50 кв. м.
Инверторное управление	Да
Уровень шума в/б, Дб	36
Мощность охлаждения	5 кВт
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18 (до 50-60 м.кв)
Режим работы	Охлаждение и обогрев
Потребляемая мощность (охлаждение)	1.53 кВт
Расход воздуха, м³/час	900
Wi-fi управление	Опция
Пульт дистанционного управления	Да
Тип внутреннего блока	Канальный
Хладагент	R 32
Габаритный размер (внутреннего блока)	42 × 117 × 18.5 см
Вес (внутренний блок)	22 кг
Потребляемая мощность (обогрев)	1.47 кВт
Мощность обогрева	5.5 кВт
Диапазон t наружного воздуха (холод), °C	-10 — 46
Диапазон t наружного воздуха (обогрев), °C	-15 — 24
Диаметр жидкой магистрали, мм	6.35
Диаметр газовой магистрали, мм	12.7
Максимальная длина трассы	50 м
Перепад высот	25 м
Габаритный размер (внешнего блока)	28.8 × 81 × 68.8 см
Вес (внешний блок)	43 кг

Уровень шума (внешний блок), Дб	54
Внешнее статическое давление, Па	30
Бренд	Haier

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.