

Описание товара Напольный газовый котел

Конорд АОГВ-17.4-3TGV (подключение аналогично АОГВ Ростовгазппарат)



Описание

Газовый котел конорд АОГВ–17.4-3 РГА – одноконтурный газовый напольный котел мощностью 17.4 кВт, предназначен для замены котлов без переделки системы отопления и изменения проекта, обеспечивает теплоснабжение зданий, сооружений и индивидуальных жилых домов, оборудованных системами отопления непрерывного действия с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя, идеально подходит для российских условий эксплуатации. Котел «АОГВ-17.4-1» может использоваться в открытой отопительной системе с расширительным баком открытого типа.

Особенности и преимущества АОГВ-17.4-3TGV (подключение аналогично АОГВ Ростовгазппарат):

- Котел не требует подключения к электрической сети
- Оснащение оригинальными компонентами газогорелочного устройства и автоматикой безопасности итальянского концерна SIT или автоматикой TGV на выбор покупателя
- Простой монтаж без переделки системы отопления и замены проекта.
- Работа при низком давлении газа
- Наличие системы защиты от прерывания тяги
- Простота конструкции
- Удобство обслуживания котла за счет использования съемных элементов облицовки
- Серийное производство свыше 20 лет
- Цилиндрический теплообменник выполнен из высококачественной стали и выдерживает высокое давление.
- Срок службы котла 15 лет

- 3 степени защиты (по тяге, пламени и перегреву)
- 3 года гарантии
- 3 мм сталь
- Возможность установки циркуляционного насоса и работы АОГВ в закрытой системе отопления
- Легкий доступ к элементам горелки (барашки)
- Установка в открытую и закрытую* системы отопления
- При установке котла в закрытую систему отопления требуется сбросной клапан не более чем на 3 бара.

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Гарантийный срок	3 года
Длина	46.6 см
Ширина	39.6 см
Высота	95.8 см
Вес	56 кг
Мощность	17.4 кВт
КПД %	90
Защита	газ-контроль
Способ установки	Вертикально
Тип котла	газовый
Камера сгорания	открытая
Кол-во контуров	одноконтурный
Отапливаемая площадь	170 кв. м.
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ
Энергонезависимый	Да
Материал первичного теплообменника	нержавеющая сталь
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Температура теплоносителя, °C	50 — 90
Расход природного газа куб. м/час	1.74
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	2

Номинальное давление природного газа, мбар	13
Управление	механическое
Функции	термометр, пьезорозжиг
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"
Патрубок подключения газа	1/2"
Тип теплообменника	цилиндрический
Диаметр дымохода	115 мм
Бренд	Конорд

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.